

EXTINTORES EN EMBARCACIONES DE RECREO

Si eslora < 10 m	Se rigen por el criterio de eslora
Si eslora = 10 m	Se rigen por el criterio + desfavorable (exigente en cuanto a dotación de extintores) entre el criterio de eslora ó el de potencia motor

En función de la eslora								
Eslora < 10 m	Con cabina	1 tipo 21B						
10 m < Eslora < 15 m	Con y sin cabina	1 tipo 21B						
15 m < Eslora < 20 m	Con y sin cabina	2 tipo 21B						
20 m < Eslora < 24 m	Con y sin cabina	3 tipo 21B						
lista 6ª y 10 m < Eslora < 15 m	Con y sin cabina	2 tipo 21B						
lista 6ª y 15 m < Eslora < 20 m	Con y sin cabina	3 tipo 21B						
lista 6ª y 20 m < Eslora < 24 m	Con y sin cabina	4 tipo 21B						
En función de la potencia								
Potencia < 150 kw		1 tipo 21B						
150 kw = Potencia < 300 kw	Con 1 motor	1 tipo 21B						
150 kw = Potencia < 300 kw	Con 2 motores	2 tipo 21B						
300 kw < Potencia = 450 kw	Con 1 motor	1 tipo 55B						
300 kw < Potencia = 450 kw	Con 2 motores	2 tipo 34B						
450 kw < Potencia	Con 1 motor	1 tipo 55B + los extintores necesarios para cubrir la potencia por encima de 450 kw						
450 kw < Potencia	Con 2 motores de menos de 300kw cada uno	1 tipo 34B por cada motor + los extintores necesarios para cubrir la potencia por encima de 450 kw						
450 kw < Potencia	Con 2 motores de mas de 300kw cada uno	1 tipo 55B por cada motor + los extintores necesarios para cubrir la potencia por encima de 450 kw						
Observaciones								
Motor fuer borda < 20 kw		No se exige						
Con extincion fija		1 extintor por cada cuarta parte de la potencia						
Peso minimo de los extintores 2 kg								
1 CV = 0,736 Kw								